



Řešení pro nástřik barev

# ST Max<sup>TM</sup>

Špičkové stříkací zařízení pro profesionální natěračské práce.

## PROFESIONÁLNÍ VÝHODY

- \* Ideální pro práce v interiéru
- \* vhodné pro širokou škálu složení barev
- \* jednoduchá obsluha



FINÁLNÍ NÁSTŘIK & PROFESIONÁLNÍ APLIKACE



# ST MAX™

## SPOLEHLIVÉ STŘÍKACÍ SOUPRAVY PRO PROFESIONÁLNÍ NATĚRAČE

VELKÉ kelímky: drží nasávací hadici a přeřadovací hadici



Vertikální Easy Out filtr materiálu



TiltBack Dizajn= jednoduché čištění a servis.



Hi-Boy and Lo-Boy držák hadic až do 45 metrů hadice 1/4"



nasávací hadice s otočným "kloubem"

DEMONTÁŽ nasávací hadice bez nářadí

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Pistol & Filtry

246539 PRO FTX-E™ Gun  
287032 60 Mesh  
287033 100 Mesh

#### ST Max™ Kit

287124 Pistol, hadice, tryska

#### Filtry materiálu

246425 30 Mesh  
246384 60 Mesh  
246382 100 Mesh  
246383 200 Mesh

#### Hadice

240794 15 m x 1/4"  
238358 0.9 m x 3/16"

#### Nadstavec trysky

287019 25 cm  
287020 40 cm  
287021 50 cm  
287022 75 cm

#### CleanShot™ tyčová pistol

287026 90 cm  
287027 180 cm

#### Souprava Roller & Návleky

098085 Roller spr. (Ext.)  
245397 Roller spr. (Int.)  
240054 7.6 cm Roller Frame  
240005 23 cm Roller Frame  
107590 13 mm NAP Int.  
107591 19 mm NAP Int.  
098205 14 mm NAP Ext.  
098206 20 mm NAP Ext.

#### HD tyčové prodloužení

232121 25 cm  
232122 50 cm  
232123 100 cm  
232124 150 cm

#### RAC®5 & RAC®X Switch trysky

FFT-xxx Fine Finish  
286-xxx RAC 5  
243161 držák trysky  
243263 11/16" držák trysky

#### Kapaliny

206994 TSL (0.25 l)  
243103 Pump Oil (1 l)

### TYPICKÉ VYUŽITÍ

Všechny spr. ST Max jsou perfektním řešením pro profi práce menšího a středního rozsahu, v interiérech a také exteriérech. Souprava ST Max 395 s hopperem je speciálně navržena pro finální nástřiky - fine finish.

- Laky
- Akryláty
- Základovky
- Emulze
- Vodou ředitelné barvy
- Lazury

### SMARTCONTROL™ VÝHODY

#### Digitální displej



\* pro přesné nastavení pracovního tlaku

#### WatchDog™



\* systém ochrany pumpy: automaticky vypína stroj když se vyčerpá barva ze zásobního soudu

#### Automatická diagnostika



\* perfektní přehled

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Spr. kompletní s 15 m x 1/4" airless hadicí, PRO FTX-E II pistol, HandTite držák trysky RAC5 (517) trysky. Dále vybavena stavitelným klíčem, a boxem na nářadí. páska - suchý zip na hadice, 1 lahev s TSL olejem.

ST MAX *	SPECIFIKACE					
	ST Max™ 395 na nožkách	ST Max™ 395 Hopper	ST Max™ 495 na nožkách	ST Max™ 495 Lo-Boy	ST Max™ 495 Hi-Boy	ST Max™ 595 Hi-Boy
Objednací číslo: pro Evropu - 230 Voltů	234176	233955	233956	233970	233971	234437
Max. pracovní tlak	225 bar	225 bar	225 bar	225 bar	225 bar	225 bar
Max. výtok kapaliny	1.7 l/min.	1.7 l/min.	2.1 l/min	2.1 l/min	2.1 l/min	2.27 l/min
Max. velikost trysky	0.021"	0.021"	0.023"	0.023"	0.023"	0.025"
TEFC DC Motor	1/2 HP	1/2 HP	3/4 HP	3/4 HP	3/4 HP	3/4 HP
Hmotnost	18 kg	17 kg	20 Kg	28 Kg	30 Kg	33 Kg
Délka elektrického kabelu	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m

\*246388= Hopper spr.

TAPS s.r.o. 739 94 Vendryně 149 tel: 558 350512, 602 189299, fax: 558 350513  
TAPS s.r.o. Žilina tel.: +421 910 375491, fax: +421 903 697717  
e-mail: taps@taps.cz  
www.taps.cz

© 2003 Graco 320580CZ 09/05  
Graco je certifikováno ISO 9001.

Šetřte kapsu ... nakupujte u TAPSu!