



AIRLESS STŘÍKACÍ PUMPY

PNEUMATICKÝ POHON



Bulldog 33:1

obj.č. 238-257
výtok: 11 l/min.
tlak: 228 barů
tryska 0.057"(1.45mm)

Bulldog 41:1

obj.č. 238-261
výtok: 8,7 l/min.
tlak: 283 barů
tryska 0.057"(1.45mm)
nástrík: od lehkých po vysokovysokozní hmoty, epoxydy, fasádní barvy.

King 56:1

obj.č. 238-264
výtok: 13 l/min.
tlak: 345 barů
tryska 0.067"(1.7mm)

King 68:1

obj.č. 238-266
výtok: 11 l/min.
tlak: 422 barů
tryska 0.057"(1.45mm)
nástrík: těžce atomizovatelné vysokovysokozní hmoty, plniče, tmely.

Premier 45:1

obj.č. 238-144
výtok: 26 l/min.
tlak: 310 barů
tryska 0.081"(2.06mm)

Premier 74:1

obj.č. 237-158
výtok: 16 l/min.
tlak: 510 barů
tryska 0.067"(1.7mm)
nástrík: těžce atomizovatelné vysokovysokozní hmoty, plniče, tmely.

Senator 17:1 Zinek

obj.č. 237-293
výtok: 12,9 l/min.
tlak: 103 barů
tryska 0.057"(1.45mm)

Bulldog 33:1 Zinek

obj.č. 238-255
výtok: 11 l/min.
tlak: 228 barů
tryska 0.057"(1.45mm)

King 20:1 Zinek

obj.č. 231-131
výtok: 34,8 l/min.
tlak: 126 barů
tryska 0.057"(1.45mm)

Bulldog 33:1 airmix

obj.č. 238-256
výtok: 11 l/min.
tlak: 228 barů
tryska 0.057"(1.45mm)

Bulldog 41:1 airmix

obj.č. 238-260
výtok: 8,7 l/min.
tlak: 283 barů
tryska 0.057"(1.45mm)
nástrík: těžce atomizovatelné hmoty, epoxydy, ochranné hmoty.



TLAKOVÉ SYSTÉMY
AMERICKÝCH PUMP

Kompletní pumpy obsahují: hadici 15 metrů x 9,5 mm BlueMax, pistoli s tryskou a otočným kloubem.

PRODEJ -INSTALACE-SERVIS: TAPS s.r.o. 739 94 VENDRYNĚ 149

www.graco.cz e-mail: taps@taps.cz

tel: 0659 / 350512 fax: 0659 / 350513 GSM: 0602-189299