



TAPS spol.s r.o., 739 94 Vendryně 149

Stříkací - extrudační - přečerpávací technika GRACO

Tel : 0659 / 350512
http://www.taps.cz

Fax: 0659 / 350513
www.graco.cz

GSM: 0602-189299

e-mail: taps@taps.cz

e-mail: taps@graco.cz



GRACO® Xtreme King 80:1

*systém pre airless striekanie so vzduchovým pohonom
v mobilnom prevedení*



Popis

Striekacie zariadenie **Xtreme King 80:1** je súčasťou novej modelovej rady čerpadiel **GRACO**, ktorá je určená pre airless striekanie farieb s vysokým obsahom sušiny, antikoročných a antivibračných hmôt, epoxidových, kaučukových a ďalších vysokoviskózných materiálov aj v extrémne ťažkých podmienkach.

Zariadenie vďaka zjednodušenej a robustnejšej konštrukcii úspešne naväzuje na predošlý model **King 80:1**, pričom posúva hranice výkonu, odolnosti a životnosti do oblastí, v ktorej je schopné aplikovať aj najnáročnejšie moderné náterové systémy s veľmi vysokým obsahom sušiny a minimálnym riedením. Schopnosť dlhodobej a spoľahlivej prevádzky aj v náročných exteriéroch, rovnako ako rýchla a jednoduchá obsluha, čistenie a údržba patria už k tradičným prednostiam zariadení **GRACO** a umožňujú ich široké využitie pri povrchových úpravách rozmerných konštrukcií, mostov, nádrží, vagónov, lodí a podobne.

Zariadenie disponuje dostatočným objemovým výkonom pre napájanie až troch striekacích pištolí, čerpadlo v prevedení **severe duty** (antikoročná oceľ, povrchová úprava tvrdochrómom pre činné časti) zaručuje vysokú odolnosť voči opotrebeniu. Úžitkovú hodnotu a mobilnosť zariadenia zvyšuje jeho umiestnenie na dvojkolesovom podvozku.

Technické parametre

tlakový prevodový pomer čerpadla	68:1	
maximálny pracovný tlak	510 barov	
maximálny objemový výkon (60 zdvihov/min)	8,7 l/min	
napájací tlak vzduchu	6,1 barov	
Hmotnosť	117,4 kg	
Maximálny priemer trysky pre :	1 pištoľ	1,45 mm
	2 pištole	1,04 mm
	3 pištole	0,89 mm

Zloženie súpravy

- dvojkolesový vozík
- čerpadlo **KING 80:1** so zabudovaným vysokotlakým materiálovým filtrom a filtračným sítom 250 micron, vzduchový pohon
- regulátor tlaku vzduchu s ventilom a manometrom
- sacia hadica 1 1/2" 1,8 m so sacou rúrou
- vysokotlaká materiálová hadica **POLYFLEX** 3/8" 510 barov, 15 m, pripojovací závit 3/8" x 3/8" npt
- striekacia pištoľ airless **MODEL 510** so samočistiacou otočnou tryskou **GHD** a držákom trysky **HD RAC**

Odporúčané príslušenstvo a náhradné diely

244-900	Opravná sada pre čerpadlo
207-730	Opravná sada pre vzduchový motor
237-260	Opravná sada pre pištoľ MODEL 510, obsahuje difúzor, tesnenie sedla difúzora, ihlu s príslušením.

