



**TAPS spol.s r.o., 739 94 Vendryně 149**

**Stříkací - extrudační - přečerpávací technika GRACO**

Tel : 0659 / 350512  
http://www.taps.cz

Fax: 0659 / 350513  
www.graco.cz

GSM: 0602-189299

e-mail: taps@taps.cz e-mail: taps@graco.cz



## GRACO GMax 3900

zariadenie pre airless striekanie  
s benzín-mechanickým pohonom 3 kW



### Popis

Zariadenia **GRACO** s benzín-mechanickým hnacím agregátom kombinujú vysokú produktivitu a životnosť s vynikajúcou mobilitou a nezávislosťou na prívode energie. Konštrukcia hnacieho agregátu umožňuje prenos až 90 % energie benzínového motora na materiálové čerpadlo, konštrukcia automatickej spojky zaručuje jeho plynulý a hladký chod.

Zariadenie **GMax 3900** je vhodné pre striekacie práce na menších stavbách, pri výstavbe administratívnych budov, opravách rozmerných konštrukcií a podobne. Je vhodné pre nanášanie materiálov od ľahkých špeciálnych náterov a latexov po laky a elastomery a disponuje dostatočným objemovým výkonom pre napájanie troch striekacích pištôľ.

Celé zariadenie je umiestnené na dvojkolesovom podvozku, má kompaktnú konštrukciu. Vyrába sa v dvoch základných modifikáciách, a to **Hi-Boy** a **Lo-Boy**.

### Technické parametre

pohon .....	benzínový štvortaktný motor HONDA 4 hp (3 kW), ručný spúš ač
objem palivovej nádrže .....	2,5l
maximálny prevádzkový tlak .....	227 barov
maximálny objemový výkon .....	4,4 l/min (1 x 0.034, 2 x 0.024, 3 x 0.017)
maximálna dĺžka hadíc .....	90 m
rozmery VxDxŠ .....	1016x940x559 mm
váha .....	49,9 kg
servisný manuál (obsluha/servis).....	308-867/308-868

### Zloženie základnej súpravy

- dvojčinné piestové čerpadlo s benzín-mechanickým hnacím agregátom
- pružná nasávací hadica (len pre model **Lo-Boy**)
- výstupný vysokotlaký materiálový filter s drenážnym ventilom
- dvojkolesový podvozok

### Zloženie kompletnej súpravy

- základná súprava
- materiálová hadica **BlueMax** 1/4"-15 m, 227 barov
- striekacia pištoľ **CONTRACTOR** s tryskou **SwitchTip** 517 a držiakom trysky **RAC 5**

### Modely

<b>232-610</b>	Základný model <b>Hi-Boy</b> podľa popisu
<b>243-161</b>	Kompletný systém model <b>Hi-Boy</b> podľa popisu
<b>232-612</b>	Základný model <b>Lo-Boy</b> podľa popisu
<b>232-613</b>	Kompletný systém model <b>Lo-Boy</b> podľa popisu

### Príslušenstvo, náhradné diely a doplnky

<b>239-928</b>	Opravná sada tesnení pre čerpadlo
<b>243-282</b>	Striekacia pištoľ <b>CONTRACTOR</b> kompletná, s držiakom trysky <b>RAC 5</b> a otočnou tryskou <b>517 SwitchTip</b>
<b>243-161</b>	Držiak trysky 7/8" <b>RAC</b> pre trysky <b>SwitchTip</b> 286-xxx a 221-xxx, umožňuje rýchle a pohodlné čistenie trysiek
<b>286-xxx</b>	Otočné trysky <b>Reverse-A-Clean (RAC) 5 SwitchTip</b>
<b>221-xxx</b>	Reverzačné <b>RAC IV SwitchTip</b> trysky s priemerom od 0,279 do 0,787 mm, šírkou lúča od 50 do 550 mm
<b>224-457</b>	Otočný kĺb 1/4" do 210 barov pre pripojenie hadice k pištoľi uľahčuje manipuláciu s pištoľou a zvyšuje komfort práce, prepištole <b>SILVER Plus</b> , <b>FLEX Plus</b> a <b>CONTRACTOR</b>
<b>240-797</b>	Materiálová hadica <b>BlueMax</b> 3/8"-15m 227 barov sa vyznačuje mimoriadnou pružnosťou, možnosťou dodávky s ľubovoľnými koncovkami podľa objednávky
<b>240-794</b>	Materiálová hadica <b>BlueMax</b> 1/4"-15 m, 227 barov