



TAPS spol.s r.o., 739 94 Vendryně 149

Stříkací - extrudační - přečerpávací technika GRACO

Tel : 0659 / 350512
http://www.taps.cz

Fax: 0659 / 350513
www.graco.cz

GSM: 0602-189299

e-mail: taps@taps.cz e-mail: taps@graco.cz



GRACO[®] GMax 7900

*zariadenie pre airless striekanie
s benzín-mechanickým pohonom 4 kW*



Popis

Zariadenia **GRACO** s benzín-mechanickým hnacím agregátom kombinujú vysokú produktivitu a životnosť s vynikajúcou mobilitou a nezávislosťou na prívode energie. Konštrukcia hnacieho agregátu umožňuje prenos až 90 % energie benzínového motora na materiálové čerpadlo, konštrukcia automatickej spojky zaručuje jeho plynulý a hladký chod.

Zariadenie **GMax 7900** je navrhnuté ako výkonnejšia alternatíva (cca o 40%) systému **GM 5900**, ktorá umožňuje súčasne striekať až štyrmi striekacími pištoľami pri výstavbe a údržbe veľkých obytných, komerčných a priemyselných objektov. Je vhodné pre nanášanie všetkých stavebných farieb a materiálov pre povrchovú úpravu v stavebníctve, vrátane tmelov.

Celé zariadenie je umiestnené na dvojkoľosovom podvozku, má kompaktnú konštrukciu. Vyrába sa v dvoch základných modifikáciách, a to **Hi-Boy** a **Lo-Boy**.

Technické parametre

pohonbenzínový štvortaktný motor HONDA 5,5 hp (4 kW), ručný spúš ač
objem palivovej nádrže3,6 l
maximálny prevádzkový tlak210 barov
maximálny objemový výkon7,9 l/min (1 x 0.046, 2 x 0.033, 3 x 0.026, 4 x 0.022)
maximálna dĺžka hadíc91,4 m
rozmery VxDxŠ Hi-Boy model1041x965x559 mm
váha Hi-Boy model79,4 kg
servisný manuál (obsluha/údržba) 308-867/308-870

Zloženie základnej súpravy

- dvojčinné piestové čerpadlo s benzín-mechanickým hnacím agregátom
- pružná nasávací hadica (len pre model Lo-Boy)
- výstupný vysokotlaký materiálový filter s drenážnym ventilom
- dvojkoľosový podvozok

Zloženie kompletnej súpravy

- základná súprava
- materiálová hadica **BlueMax** 3/8"-15 m 227 barov
- striekacia pištoľ **CONTRACTOR** s tryskou **SwitchTip** 517 a držiakom trysky **RAC 5**

Modely

232-630	Základný model Hi-Boy podľa popisu
232-631	Kompletný systém model Hi-Boy podľa popisu
232-632	Základný model Lo-Boy podľa popisu
232-633	Kompletný systém model Lo-Boy podľa popisu

Príslušenstvo, náhradné diely a doplnky

240-916	Opravná sada tesnení pre čerpadlo
243-285	Striekacia pištoľ CONTRACTOR FTx kompletná, s držiakom trysky RAC 5 a otočnou tryskou 515 SwitchTip
243-282	Striekacia pištoľ CONTRACTOR kompletná, s držiakom trysky RAC 5 a otočnou tryskou 517 SwitchTip
243-161	Držiak trysky 7/8" RAC pre trysky SwitchTip 286-xxx a 221-xxx, umožňuje rýchle a pohodlné čistenie trysiek
286-xxx	Otočné trysky Reverse-A-Clean (RAC) 5 SwitchTip
221-xxx	Reverzačné RAC IV SwitchTip trysky s priemerom od 0,279 do 0,787 mm, šírkou lúča od 50 do 550 mm
224-457	Otočný kĺb 1/4" do 210 barov pre pripojenie hadice k pištoľi uľahčuje manipuláciu s pištoľou a zvyšuje komfort práce, pre pištole SILVER Plus , FLEX Plus a CONTRACTOR
240-797	Materiálová hadica BlueMax 3/8"-15m 227 barov sa vyznačuje mimoriadnou pružnosťou, možnosťou dodávky s lubovoľnými mikoncovkami podľa objednávky
240-794	Materiálová hadica BlueMax 1/4"-15 m, 227 barov