



TAPS spol.s r.o., 739 94 Vendryně 149

Stříkací - extrudační - přečerpávací technika GRACO

Tel : 0659 / 350512
http://www.taps.cz

Fax: 0659 / 350513
www.graco.cz

GSM: 0602-189299

e-mail: taps@taps.cz e-mail: taps@graco.cz



GRACO GM 3000

*zariadenie pre airless striekanie
s benzín-mechanickým pohonom 3 kW*



Popis

Zariadenia **GRACO** s benzín-mechanickým hnacím agregátom kombinujú vysokú produktivitu a životnosť s vynikajúcou mobilitou a nezávislosťou na prúde energie. Konštrukcia hnacieho agregátu umožňuje prenos až 90 % energie benzínového motora na materiálové čerpadlo, konštrukcia automatickej spojky zaručuje jeho plynulý a hladký chod. Zariadenie **GM 3000** je vhodné pre striekacie práce na menších stavbách, opravách rozmerných konštrukcií a podobne. Je vhodné pre nanášanie materiálov od ľahkých špeciálnych náterov po latexy. Celé zariadenie je umiestnené na dvojkolesovom podvozku, má kompaktnú konštrukciu. Vyrába sa v dvoch základných modifikáciách, a to **Hi-Boy** a **Lo-Boy**.

Technické parametre

pohon benzínový štvortaktný motor HONDA 4 hp (3 kW), ručný spúš ač
objem palivovej nádrže 2,5 l
maximálny prevádzkový tlak 210 barov
maximálny objemový výkon 2,4 l/min (1 x 0.025)
maximálna dĺžka hadíc 91,4 m
rozmery VxDxŠ 762x711x559 mm
váha 43 kg
servisný manuál 308-620

Zloženie základnej súpravy

- dvojčinné piestové čerpadlo s benzín-mechanickým hnacím agregátom
- pružná nasávací hadica (len pre model **Lo-Boy**)
- výstupný vysokotlaký materiálový filter s drenážnym ventilom
- dvojkolesový podvozok

Zloženie kompletnej súpravy

- základná súprava
- materiálová hadica **BlueMax** 1/4"-15 m, 227barov
- striekacia pištoľ **CONTRACTOR** s tryskou **SwitchTip** 517 a držiakom trysky **RAC 5**

Modely

231-550	Základný model Lo-Boy podľa popisu
231-552	Kompletný systém model Lo-Boy podľa popisu
231-363	Základný model Hi-Boy podľa popisu
231-551	kompletný systém model Hi-Boy podľa popisu

Príslušenstvo, náhradné diely a doplnky

235-703	Opravná sada tesnení pre čerpadlo
243-282	Striekacia pištoľ CONTRACTOR kompletná, s držiakom trysky RAC 5 a otočnou tryskou 517 SwitchTip
243-161	Držiak trysky 7/8" RAC pre trysky SwitchTip 286-xxx a 221-xxx, umožňuje rýchle a pohodlné čistenie trysiek
286-xxx	Otočné trysky Reverse-A-Clean (RAC) 5 SwitchTip
221-xxx	Reverzačné RAC IV SwitchTip trysky s priemerom od 0,279 do 0,787 mm, šírkou lúča od 50 do 550 mm
224-457	Otočný kĺb 1/4" do 210 barov pre pripojenie hadice k pištoľi uľahčuje manipuláciu s pištoľou a zvyšuje komfort práce, pre pištole SILVER Plus, FLEX Plus a CONTRACTOR
240-797	Materiálová hadica BlueMax 3/8"-15m 227 barov sa vyznačuje mimoriadnou pružnosťou, možnosťou dodávky s ľubovoľnými koncovkami podľa objednávky
240-794	Materiálová hadica BlueMax 1/4"-15 m, 227barov