



Řešení pro nástřik barev

ST Max™

Špičkové stříkací zařízení pro profesionální natěračské práce.

PROFESIONÁLNÍ VÝHODY

- * Ideální pro práce v interiéru
- * vhodné pro širokou škálu složení barev
- * jednoduchá obsluha



FINÁLNÍ NÁSTŘIK & PROFESIONÁLNÍ APLIKACE

www.taps.cz



ST MAX™

SPOLEHLIVÉ STŘÍKACÍ SOUPRAVY PRO PROFESIONÁLNÍ NATĚRAČE

VELKÉ kelímky: drží nasávací hadici a přeřadovací hadici



Vertikální Easy Out filtr materiálu



TiltBack Dizajn= jednoduché čištění a servis.

Hi-Boy and Lo-Boy držák hadic až do 45 metrů hadice 1/4"



nasávací hadice s otočným "kloubem"

DEMONTÁŽ nasávací hadice bez nářadí

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pistol & Filtry

- 246539 PRO FTX-E™ Gun
- 287032 60 Mesh
- 287033 100 Mesh

ST Max™ Kit

287124 Pistol, hadice, tryska

Filtry materiálu

- 246425 30 Mesh
- 246384 60 Mesh
- 246382 100 Mesh
- 246383 200 Mesh

Hadice

- 240794 15 m x 1/4"
- 238358 0.9 m x 3/16"

Nadstavec trysky

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

CleanShot™ tyčová pistol

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

Souprava Roller & Návleky

- 098085 Roller spr. (Ext.)
- 245397 Roller spr. (Int.)
- 240054 7.6 cm Roller Frame
- 240005 23 cm Roller Frame
- 107590 13 mm NAP Int.
- 107591 19 mm NAP Int.
- 098205 14 mm NAP Ext.
- 098206 20 mm NAP Ext.

HD tyčové prodloužení

- 232121 25 cm
- 232122 50 cm
- 232123 100 cm
- 232124 150 cm

RAC®5 & RAC®X Switch trysky

- FFT-xxx Fine Finish
- 286-xxx RAC 5
- 243161 držák trysky
- 243263 11/16" držák trysky

Kapaliny

- 206994 TSL (0.25 l)
- 243103 Pump Oil (1 l)

TYPICKÉ VYUŽITÍ

Všechny spr. ST Max jsou perfektním řešením pro profi práce menšího a středního rozsahu, v interiérech a také exteriérech. Souprava ST Max 395 s hopperem je speciálně navržena pro finální nástřiky - fine finish.

- Laky
- Akryláty
- Základovky
- Emulze
- Vodou ředitelné barvy
- Lazury

SMARTCONTROL™ VÝHODY

Digitální displej



* pro přesné nastavení pracovního tlaku

WatchDog™



* systém ochrany pumpy: automaticky vypína stroj když se vyčerpá barva ze zásobního soudu

Automatická diagnostika



* perfektní přehled

TECHNICKÉ PARAMETRY

Spr. kompletní s 15 m x 1/4" airless hadicí, PRO FTX-E II pistol, HandTite držák trysky RAC5 (517) trysky. Dále vybavena stavitelným klíčem, a boxem na nářadí. páska - suchý zip na hadice, 1 lahev s TSL olejem.

ST MAX *	SPECIFIKACE					
	ST Max™ 395 na nožkách	ST Max™ 395 Hopper	ST Max™ 495 na nožkách	ST Max™ 495 Lo-Boy	ST Max™ 495 Hi-Boy	ST Max™ 595 Hi-Boy
Objednací číslo: pro Evropu - 230 Voltů	234176	233955	233956	233970	233971	234437
Max. pracovní tlak	225 bar	225 bar	225 bar	225 bar	225 bar	225 bar
Max. výtok kapaliny	1.7 l/min.	1.7 l/min.	2.1 l/min	2.1 l/min	2.1 l/min	2.27 l/min
Max. velikost trysky	0.021"	0.021"	0.023"	0.023"	0.023"	0.025"
TEFC DC Motor	1/2 HP	1/2 HP	3/4 HP	3/4 HP	3/4 HP	3/4 HP
Hmotnost	18 kg	17 kg	20 Kg	28 Kg	30 Kg	33 Kg
Délka elektrického kabelu	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m

*246388= Hopper spr.

TAPS s.r.o. 739 94 Vendryně 149 tel: 558 350512, 602 189299, fax: 558 350513
TAPS s.r.o. Žilina tel.: +421 910 375491, fax: +421 903 697717
e-mail: taps@taps.cz
www.taps.cz

© 2003 Graco 320580CZ 09/05
Graco je certifikováno ISO 9001.

Šetřte kapsu ... nakupujte u TAPSu!