



**TAPS next s.r.o., Ostrava**

**Stříkáci - extrudační - přečerpávací technika GRACO**

Tel : 558 350512  
http://www.taps.cz

GSM: +420 602189 299, +420 606 589 490  
e-mail: taps@taps.cz



## **GRACO Triton™ 308**

**Souprava pro provádění finálních nástřiků dřeva a kovů**



### **Popis**

TRITON 308 je vzduchem poháněná stříkáci souprava s membránovou pumpou Regulus. S Tritonem dosáhnete vysokokvalitní dekorativní finální nástřiky barev, plničů, lepidel a laků na dřevo a kov. Triton představuje efektivnější volbu v porovnání s konvenčními tlakovými zásobníky nebo standardními membránovými pumpami. Pumpa je charakteristická minimálními pulzy paprsku stříkaného materiálu. Rychlá změna odstínů barev a malá spotřeba ředidel při vymývání soupravy zefektivňuje práci, šetří čas a peníze.

### **Technické parametry**

Maximální tlak materiálu : do 7 barů

Maximální tlak vzduchu : do 7 barů

Maximální výtok z pumpy: 32 litrů / minutu..... při 212 cyklech / minutu

Průtok pumpou za jeden cyklus: 160 ml

Závit připojení vzduchu: 1/4" npt(f)

Závit výstupu materiálu: 3/8" npt(m)

Spotřeba vzduchu: \* **vzduchové stříkání** = pistole 424 l/min + pumpa 43 l/min = 467 l/min

\* **HVLP** = pistole HVLP 622 l/min + pumpa 43 l/min = 665 l/min

\* **elektrostatika** = pistole PRO3500 424 l/min+pumpa 43l/min=467 l/min

Hladina akustického tlaku (vzdálenost 1 metr)při výtlaku materiálu 2,8 barů: 69 dBA

Hmotnost soupravy: \* na 20 litrový soudek (hliníková / nerez) : 13,2 kg / 16,2 kg

\* na čtyřech nožičkách (hliník / nerez): 12,7 kg / 15,0 kg

\* na zeď (hliník / nerez): 11,8 kg / 15 kg

Návod k opravě: instrukce 309-303 a 309-304

Návod k obsluze: instrukce 309-305

### **Soupravy - výběr, náhradní díly a příslušenství**

- 233-475 TRITON-AL308, čtyřnožka, vzduch.pistole DELTA s 1,4 mm tryskou, hadice 7,6m
- 233-477 TRITON-AL308, čtyřnožka, HVLP pistole DELTA , hadice7,6m, regul. tlaku materiálu
- 233-479 TRITON-SST308, čtyřnožka, elektrostatic. pistole, hadice7,6m, regul. tlaku materiálu
- 233-468 TRITON-AL308, soudek, vzduch.pistole DELTA s 1,4mm tryskou, hadice 7,6m
- 233-471 TRITON-SST308, soudek, HVLP pistole DELTA, hadice 7,6m, regul. tlaku materiálu
- 233-491 TRITON-AL308, na zeď, HVLP pistole DELTA, hadice 7,6m, regul. tlaku materiálu
- 233-483 TRITON-SST308, vozík, vzduch.pistole DELTA, hadice 7,6m
- 233-500 TRITON 1:1 membránová pumpa, AL - hliníková
- 233-501 TRITON 1:1 membránová pumpa, SST - nerezová
- 239-561 DELTA HVLP stříkáci pistole, tryska 1,4mm,
- 239-542 DELTA vzduchová stříkáci pistole, tryska 1,4mm
- 233-498 náhradní hadice 7,6 metru-vzduch + materiál, na pistolei DELTA