



# TAPS spol.s r.o., 739 94 Vendryně 149

## Stříkací - extrudační - přečerpávací technika GRACO

Tel : 0659 / 350512  
http://www.taps.cz

Fax: 0659 / 350513  
www.graco.cz

GSM: 0602-189299

e-mail: taps@taps.cz e-mail: taps@graco.cz



## GRACO<sup>®</sup> GMax 5900

zariadenie pre airless striekanie  
s benzín-mechanickým pohonom 4 kW



### Popis

Zariadenia **GRACO** s benzín-mechanickým hnacím agregátom kombinujú vysokú produktivitu a životnosť s vynikajúcou mobilitou a nezávislosťou na prívode energie. Konštrukcia hnacieho agregátu umožňuje prenos až 90 % energie benzínového motora na materiálové čerpadlo, konštrukcia automatickej spojky zaručuje jeho plynulý a hladký chod.

Zariadenie **GM 5900** je vhodné pre striekacie práce na stavbách stredného a veľkého rozsahu, je navrhnuté s ohľadom na vysokú produktivitu a životnosť. Je vhodné pre nanášanie materiálov od ľahkých špeciálnych náterov a latexov cez laky a elastomery až po vysokokonzistentné materiály a disponuje dostatočným objemovým výkonom pre napájanie troch striekacích pištôľ. Celé zariadenie je umiestnené na dvojkoľosovom podvozku, má kompaktnú konštrukciu. Vyrába sa v dvoch základných modifikáciách, a to **Hi-Boy** a **Lo-Boy**.

### Technické parametre

pohon .....benzínový štvortaktný motor HONDA 5,5 hp (4 kW), ručný spúš ač  
objem palivovej nádrže .....3,6 l  
maximálny prevádzkový tlak .....227 barov  
maximálny objemový výkon .....5,7 l/min (1 x 0.041, 2 x 0.028, 3 x 0.022, 4 x 0.019)  
maximálna dĺžka hadíc .....90 m  
rozmery VxDxŠ .....1041x991x559 mm  
váha .....68 kg  
servisný manuál (obsluha/údržba).....308-867/308-868

### Zloženie základnej súpravy

- dvojčinné piestové čerpadlo s benzín-mechanickým hnacím agregátom
- pružná nasávací hadica ( len pre model Lo-Boy)
- výstupný vysokotlaký materiálový filter s drenážnym ventilom
- dvojkoľosový podvozok

### Zloženie kompletnej súpravy

- základná súprava
- materiálová hadica **BlueMax** 1/4"-15 m, 227barov
- Striekacia pištoľ **CONTRACTOR** s tryskou **SwitchTip** 517 a držiakom trysky **RAC 5**

### Modely

232-622	Základný model <b>Lo-Boy</b> podľa popisu
232-623	Kompletný systém model <b>Lo-Boy</b> podľa popisu
232-620	Základný model <b>Hi-Boy</b> podľa popisu
232-621	Kompletný systém model <b>Hi-Boy</b> podľa popisu

### Príslušenstvo, náhradné diely a doplnky

240-248	Opravná sada tesnení pre čerpadlo
243-285	Striekacia pištoľ <b>CONTRACTOR FTx</b> kompletná, s držiakom trysky <b>RAC 5</b> a otočnou tryskou <b>515 SwitchTip</b>
243-282	Striekacia pištoľ <b>CONTRACTOR</b> kompletná, s držiakom trysky <b>RAC 5</b> a otočnou tryskou <b>517 SwitchTip</b>
243-161	Držiak trysky 7/8" <b>RAC</b> pre trysky <b>SwitchTip</b> 286-xxx a 221-xxx, umožňuje rýchle a pohodlné čistenie trysiek
286-xxx	Otočné trysky <b>Reverse-A-Clean (RAC) 5 SwitchTip</b>
221-xxx	Reverzačné <b>RAC IV SwitchTip</b> trysky s priemerom od 0,279 do 0,787 mm, šírkou lúča od 50 do 550 mm
224-457	Otočný kľb 1/4" do 210 barov pre pripojenie hadice k pištoľi uľahčuje manipuláciu s pištoľou a zvyšuje komfort práce, prepištole <b>SILVER Plus</b> , <b>FLEX Plus</b> a <b>CONTRACTOR</b>
240-797	Materiálová hadica <b>BlueMax</b> 3/8"-15m 227 barov sa vyznačuje mimoriadnou pružnosťou, možnosťou dodávky s ľubovoľnými koncovkami podľa objednávky
240-794	Materiálová hadica <b>BlueMax</b> 1/4"-15 m, 227barov