



Řešení aplikace barev nástřikem

NOVÝ

BIG HydraMax™

Vysokovýkonné stříkací zařízení s hydraulickým pohonem



Nová BIG řada strojů

- * HydraMax 225 s přímým zanořením
- * HydraMax 300 se sifonovou hadicí
- * HydraMax 350 se sifonovou hadicí

www.taps.cz



BIG HYDRAMAX

"Nejvýkonější stříkací zařízení s hydraulickým pohonem"

BIG HYDRAMAX Digitální řídicí Systém

1. Monitor tlaku



2. počítáč vystříkané barvy



3. počítáč životnosti zařízení



4. AutoClean časovač (volitelný)



TwinCool™ Dvounásobný
chladicí systém
* Maximální ochrana přehřátí



Easy Out™ Filtr



SmartControl™ řídicí procesor



Electronická kontrola
chodu pumpy "Change-Over"

"Bezúdržbový" Hydraulický Motor
* minimum pohyblivých částí
* jednoduchý servis

NOVÁ pumpa "Endurance"
s pístnicí "Xtreme"

HydraPort™ hydraulický
sekcí systém pohonu
* bez prostoru na průsak



HYDRAMAX INNOVATIVE FEATURES



Quick Acces vstupní ventil



QuickChange rychlevyměnitelná
Pumpa



TiltBack™ systém výměny
kanystrů

PŘEHLED MODELŮ "BIG HYDRAMAX"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

245159 AutoClean™
souprava

Spr. hadice, pistole, tryska

244924 HydraMax
225 a 300

244925 HydraMax 350

Souprava sací hadice
HydraMax 225

245249 208 litru
HydraMax 300 &
350

245250 208 litru

BlueMax™ Hoses
(250 bar)

244926 1/4" x 90 cm

244339 1/4" x 15 m

244340 3/8" x 15 m

(350 bar)

215245 3/8" x 15 m



SPECIFIKACE	HYDRAMAX 225	HYDRAMAX 300	HYDRAMAX 350
Objednávací číslo	233642	233651	233661
Max. výtok kapaliny	8.6 l/min.	11.4 l/min.	13.3 l/min.
Max. tlak kapaliny	250 barů	250 barů	280barů
Max. čís. trysky 1 pistol	1.27 mm	1.4 mm	1.53 mm
2 pistole	0.89 mm	0.94 mm	1.04 mm
Max. délka hadic	90 m	90 m	90 m
MOTOR Honda	6.5 HP (4.8 Kw)	9.0 HP (6.75 Kw)	11.0 HP (8.25 Kw)
Kapacita benzín. nádrže	3.6 lit.	6.0 lit.	6.5 lit.
Hmotnost	104 kg	127 kg	134 kg
Kompletní souprava:	Silver Plus™ pistol, 517 RAC5 tryska, HandTite™ držák, 3/8" x 15 m hadice, 90 cm whip a kloub		HD Texture pistol, GHD 631 tryska HD držák, 3/8" x 15 m (345 bar) airless hadice, 90 cm whip a kloub.

Prodej - instalace - servis:
TAPS s.r.o. 739 94 Vendryně 149
Tel.: 558-350512, 602-189299, fax: 558-350513
www.taps.cz, e-mail: taps@taps.cz

© 2002 Graco N.V. · Form No. 300579 CZ · revize 10/2003
Graco je držitelem certifikátu I.S. EN ISO 9001.