



TAPS spol.s r.o., 739 94 Vendryně 149

Stříkací - extrudační - přečerpávací technika GRACO

Tel : 0659 / 350512  
http://www.taps.cz

Fax: 0659 / 350513  
www.graco.cz

GSM: 0602-189299

e-mail: taps@taps.cz e-mail: taps@graco.cz



## GRACO® Xtreme King 56:1

system pre airless striekanie so vzduchovým pohonom  
v mobilnom prevedení



### Popis

Striekacie zariadenie **Xtreme King 56:1** je súčasťou novej modelovej rady čerpadiel **GRACO**, ktorá je určená pre airless striekanie farieb s vysokým obsahom sušiny, antikoročných a antivibračných hmôt, epoxidových, kaučukových a ďalších vysokoviskózných materiálov aj v extrémne ťažkých podmienkach.

Zariadenie vďaka zjednodušenej a robustnejšej konštrukcii úspešne naväzuje na predošlý model **King 45:1**, pričom posúva hranice výkonu, odolnosti a životnosti do oblasti, v ktorej je schopné aplikovať aj najnáročnejšie moderné náterové systémy s veľmi vysokým obsahom sušiny a minimálnym riedením. Schopnosť dlhodobej a spoľahlivej prevádzky aj v náročných exteriéroch, rovnako ako rýchla a jednoduchá obsluha, čistenie a údržba patria už k tradičným prednostiam zariadení **GRACO** a umožňujú ich široké využitie pri povrchových úpravách rozmerných konštrukcií, mostov, nádrží, vagónov, lodí a podobne.

Zariadenie disponuje dostatočným objemovým výkonom pre napájanie až troch striekacích pištolí, čerpadlo v prevedení **severe duty** (antikoročná oceľ, povrchová úprava tvrdochrómom pre činné časti) zaručuje vysokú odolnosť voči opotrebeniu. Užitočnú hodnotu a mobilitu zariadenia zvyšuje jeho umiestnenie na dvojkolesovom podvozku.

### Technické parametre

tlakový prevodový pomer čerpadla	56:1
maximálny pracovný tlak	386 barov
maximálny objemový výkon (60 zdvihov/min)	13,0 l/min
napájací tlak vzduchu	7 barov
Hmotnosť	117,4 kg
Maximálny priemer trysky pre :	
1 pištoľ	1,70 mm
2 pištole	1,19 mm
3 pištole	0,93 mm

### Zloženie súpravy

- dvojkolesový vozík
- čerpadlo **KING 56:1** so zabudovaným vysokotlakým materiálovým filtrom a filtračným sitom 250 micron, vzduchový pohon
- regulátor tlaku vzduchu s ventilom a manometrom
- sacia hadica 1 1/2" 1,8 m so sacou rúrou
- vysokotlaká materiálková hadica **POLYFLEX** 3/8" 375 barov, 15 m, pripojovací závit 3/8" x 3/8" npt
- striekacia pištoľ airless **SILVER Plus** so samočistiacou otočnou tryskou **GHD** a držiakom trysky **HD RAC**

### Odporúčané príslušenstvo a náhradné diely

<b>244-902</b>	Opravná sada pre čerpadlo
<b>207-730</b>	Opravná sada pre vzduchový motor
<b>235-474</b>	Opravná sada pre pištoľ Silver Plus, obsahuje difúzor, tesnenie sedla difúzora, ihlu s príslušen.

